

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA



95-050 Konstancinów Łódzki
ul. 8 Marca 1,
tel. 42 2111162, fax. 42 2111642
e-mail: office@zgoda.pl
Kraj pochodzenia – Polska


REKAWICE OCHRONNE


Symbol prod.: **D – 23**

**D – 23 z naniesionym PVC
BAWEŁNIANO-SYNTETYCZNE**

Dostępny zakres wielkości: 7 – 10

Wielkość:

 Data produkcji (Nr partii): yyyy.mm - oznaczenie na wyrobie,

 Data ważności: yyyy.mm - oznaczenie na wyrobie,
gdzie: yyyy – rok, mm – miesiąc.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



kat. I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r.

znak CE – oznacza spełnienie wymagań Dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE.
**Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem www.zgoda.pl
w zakładce Deklaracje UE.**



*Piktogram informujący o konieczności zapoznania się
z instrukcją użytkowania rękawic.*

Rękawice są wyrobem wielokrotnego użytku. Są środkiem ochrony indywidualnego stosowania i nie mogą być przekazywane innej osobie. Wersja z nakropionym PVC- należy zakładać tak, aby kropki były po wewnętrznej stronie dłoni.

Stosowanie

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zabrudzeniem i lekkimi urazami mechanicznymi dłoni takimi jak: otarcie i skaleczenie skóry. Tylko do minimalnych zagrożeń. Naniesione kropki z PVC dodatkowo poprawiają chwyt.

Uwaga: nie używać rękawic do prac wymagających kontaktu z przedmiotami o wysokiej temperaturze lub z substancjami agresywnymi chemicznie /kwasy, zasady itp./

Sposób użycia

- Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i stan techniczny rękawic.
- Należy używać rękawic o wielkości odpowiedniej do wielkości rąk użytkownika.
- Rękawice zakładać na dłonie przed przystąpieniem do pracy na stanowisku, gdzie występują przewidywane zagrożenia.

Konserwacja i przechowywanie

Piktogramy informujące o sposobie konserwacji



Nie prać.



Nie chlorować.



Nie suszyć w suszarce
bębnowej.




Nie
prasować.



Nie czyścić
chemicznie.

Zabrudzone rękawice należy otrzepać z kurzu ewentualnie oczyścić szczotką. W przypadku intensywnego zabrudzenia nie należy stosować ich ponownie. Rękawice nie podlegają dezynfekcji.

Piktogramy informujące o warunkach przechowywania.



Rękawice należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w opakowaniach zbiorczych, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem, w temp. od – 5 do + 35°C przy wilgotności względnej < 80% na półkach. Po pracy rękawice należy przechowywać w pomieszczeniu suchym i przewiewnym.



Piktogram informujący o końcu okresu przechowywania.

Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 5 lat od daty produkcji.

Pakowanie

Rękawice są pakowane w worki foliowe, które są jednocześnie opakowaniem do transportu.

Bezpieczeństwo

Przed przekazaniem rękawic do użytkowania, należy przeprowadzić ocenę możliwości ich zastosowania na stanowisku pracy.

Rękawice mogą być używane do pierwszych oznak zużycia mechanicznego.

Uszkodzone rękawice powinny być wycofane z użytkowania.

Rękawic nie stosować do pracy: • z nożami mechanicznymi, • przy maszynach w ruchu nie posiadających odpowiednich osłon.

Ryvzka związane ze stosowaniem rękawic

Użytkowanie rękawic: niezidentyfikowanych, niezgodne z przeznaczeniem, zużytych, po terminie przydatności, uszkodzonych, źle dobranych do rozmiaru dłoni użytkownika – ryzyko braku skutecznej ochrony.

Przechowywanie w nieodpowiedni sposób, niewłaściwe warunki transportu, konserwacja wyrobu niezgodna z instrukcją – ryzyko utraty wartości ochronnych rękawic.

Używanie rękawic podczas pracy z urządzeniami w ruchu nie posiadającymi odpowiednich osłon – ryzyko pochwycenia przez poruszające się części maszyn, oraz spowodowania urazu u użytkownika.

Prace z nożami mechanicznymi – ryzyko poważnego urazu dłoni.

Nieszkodliwość

Surowce używane do produkcji rękawic nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie.

Rękawice nie wpływają drażniąco na skórę w normalnych lub racjonalnych warunkach użytkowania.

Sposób utylizacji

Zużyte rękawice powinny być utylizowane w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.