

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

ZGODA



95-050 Konstancinów
Łódzki
ul. 8 Marca 1,
tel. 42 2111162, fax.
422111642

e-mail: office@zgoda.pl
Kraj pochodzenia – Polska

RĘKAW OCHRONNY DZIANY

Symbol prod.: **MSE – 1**

Skład surowcowy:

przędza stilonowa, przędza elastilowa

Dostępny zakres wielkości: 42cm

Data produkcji (Nr partii): yyyy.mm - oznaczenie na wyrobie,

gdzie: yyyy – rok, mm – miesiąc produkcji.

Data ważności: 5 lat od daty produkcji.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



kat. I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r.

znak CE – oznacza spełnienie wymagań Dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE.

Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem www.zgoda.pl w zakładce Deklaracje UE.



Piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkownika.

Rękawy ochronne są wyrobem wielokrotnego użytku. Każdy rękaw może być stosowany zarówno na lewą jak i prawą rękę.

Stosowanie

Rękawy przeznaczone są do ochrony użytkownika przed zabrudzeniami i lekkimi urazami mechanicznymi takimi jak: otarcia i skaleczenia skóry.

Uwaga: nie używać rękawów do prac wymagających kontaktu z przedmiotami o wysokiej temperaturze lub z substancjami agresywnymi chemicznie /kwasy, zasady itp./

Sposób użycia

- Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i stan techniczny rękawów.
- Rękawy zakładać na rękę przed przystąpieniem do pracy na stanowisku, gdzie występują przewidywane zagrożenia.

Konserwacja i przechowywanie

Piktogramy informujące o sposobie konserwacji



Zabrudzone rękawy należy prać na sucho – chemicznie, lub w wodzie o temp. do 70°C z zastosowaniem ogólnie dostępnych środków piorących przeznaczonych dla wyrobów syntetycznych.



Nie chlorować.




Suszenie w pozycji poziomej.



Nie prasować.

Piktogramy informujące o warunkach przechowywania.

Rękawy należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w opakowaniach zbiorczych, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem, w temp. od – 5 do + 35°C przy wilgotności względnej < 80% na półkach. Po pracy rękawy należy przechowywać w pomieszczeniu suchym i przewiewnym.



rok/m-c

Piktogram informujący o końcu okresu przechowywania.

Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 5 lat od daty produkcji.

Pakowanie

Rękawy są pakowane w worki foliowe, a następnie w opakowania zbiorcze (kartony, worki papierowe itp.).

Bezpieczeństwo

Przed przekazaniem rękawów do użytkownika, należy przeprowadzić ocenę możliwości ich zastosowania, zwracając uwagę na wymagane parametry ochronne na stanowisku pracy.

Rękawy mogą być używane do pierwszych oznak zużycia mechanicznego. Uszkodzone rękawy powinny być wycofane z użytkowania.

Rękawów nie stosować do pracy przy maszynach w ruchu nie posiadających odpowiednich osłon.

Ryzyka związane ze stosowaniem rękawów

Użytkowanie rękawów: niezidentyfikowanych, niezgodne z przeznaczeniem, zużytych, po terminie przydatności, uszkodzonych, źle dobranych do rozmiaru użytkownika – ryzyko braku skutecznej ochrony.

Przechowywanie w nieodpowiedni sposób, niewłaściwe warunki transportu, konserwacja wyrobu niezgodna z instrukcją – ryzyko utraty parametrów ochronnych.

Używanie rękawów podczas pracy z urządzeniami w ruchu nie posiadającymi odpowiednich osłon – ryzyko pochwylenia przez poruszające się części maszyn, oraz spowodowania urazu u użytkownika.

Nieszkodliwość

Surowce używane do produkcji rękawów nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Rękawy nie wpływają drażniąco na skórę w normalnych lub racjonalnych warunkach użytkowania.

Sposób utylizacji

Zużyte rękawy powinny być utylizowane w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.